

M18 FDD-0 | M18 FUEL skrūvgriezis/urbjmašīna



- Vairāk jaudas — nepārspēts 135 Nm griezes moments.
- Lielāks ātrums — nodrošina līdz pat 2000 apgriezieniem minūtē.
- Mazāks izmērs — garums vien 190 mm.
- Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais bezogļišu POWERSTATE™ motors nodrošina 10 reizes ilgāku motora darbību un līdz pat 60% lielāku jaudu.
- REDLINK PLUS™ izlūkošanas sistēma nodrošina uzlabotu digitālās pārslodzes aizsardzību instrumentam un akumulatoram un viennozīmīgi uzlabo instrumenta veiktspēju zem slodzes.
- REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina lielisku iepakojuma konstrukciju, elektroniku un vienmērīgu sniegumu, kas sniedz lielāku darbības laiku un ilgāku akumulatora kalpošanas laiku.
- Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku.

	M18 FDD-0
1. zobrata brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	0 - 550
2. zobrata brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	0 - 2000
Akumulatora veids	Li-ion
Ātruma iestatījumi	2
Izmērītais skaņas jaudas līmenis (dB(A))	85.5
Kokskrūves līdz (mm)	10
Komplektācijā ietilpst lādēšanas ierīce	—
Maksimālā urbšanas jauda kokā (mm)	45
Maksimālā urbšanas jauda tēraudā (mm)	13
Maksimālais griezes moments ātrumi(Nm)	135
Piegādāto akumulatoru skaits	0
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A))	74.5
Spriegums (V)	18
Standarta aprīkojums	Jostas stiprinājums, sānu rokturis
Urbja lielākais diametrs (mm)	13
Urbšana metālā vibrācija [m/s ²]	1.29
Urbšana metālā, kļūdas koeficients (vibrācija) [m/s ²]	1.5
Vibrācijas līmeņa skrūvju skrūvēšanas laikā kļūdas koeficients (m/s ²)	1.5