

Šī procedūra ir jāveic katru nedēļu, ja iekrāvējs nedēļas laikā ir darbojies mazāk par 50 darba stundām.



*Ilgstošas lietošanas īpaši putekļainā vai oksidējošā vidē samazināt šo intervālu līdz 10 darba stundām vai katrai darba dienai.*

Notīrīt un ar smērvielu saeļļot šādus punktus (skatīt: 3 - APKOPE: SMĒRVIELAS UN DEGVIELA) un noņemt lieko smērvielu.

#### STRĒLE

- 1 - Strēles ass eļļotāji (2 eļļotāji).
- 2 - Rāmja ass eļļotāji (2 eļļotāji).
- 3 - Noliekšanas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 4 - Noliekšanas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 5 - Pacelšanas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 6 - Pacelšanas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 7 - Kompensācijas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 8 - Kompensācijas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 9 - Teleskopa ķēdes rotējošā cilindra ass eļļotājs 2 strēles galā (1 eļļotājs). MT 1840 ...
- 10 - Teleskopa ķēdes rotējošā cilindra ass eļļotājs 1 strēles galā (1 eļļotājs). MT 1840 ...
- 11 - Teleskopa ķēdes rotējošā cilindra ass eļļotājs 1 strēles galā (1 eļļotājs). MT 1840 ...
- 12 - Trišu apvalku asu eļļotājs strēles apakšā (1 eļļotājs). MT 1840 ...

#### PRIEKŠĒJO UN AIZMUGURĒJO RITEŅU REDUKTORU SERDEŅI

- 13 - Riteņu reduktoru serdeņu eļļotāji (8 eļļotāji).

#### ASU SVĀRSTĪBAS

- 14 - Priekšējās ass svārstību eļļotāji (2 eļļotāji).
- 15 - Aizmugurējās ass svārstību eļļotāji (2 eļļotāji).

#### SASVĒRUMA KOREKTORS

- 16 - Sasvēruma korektora cilindra apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 17 - Sasvēruma korektora cilindra augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).

#### STABILIZATORI

- 18 - Stabilizatoru cilindru apakšējās ass eļļotāji (2 eļļotāji).
- 19 - Stabilizatoru cilindru augšējās ass eļļotāji (2 eļļotāji).
- 20 - Stabilizatoru asu eļļotāji (2 eļļotāji).

#### VIENKĀRŠAIS UZ SĀNIEM IZBĪDĀMS KRAVAS RĀMIS (TSDL) (PĒC IZVĒLES)

- 21 - Nolietojuma plāksnišu eļļotāji (8 eļļotāji).

